

# Merk Alfa

## Type OA66206

Datum 25/08/2013

### Pneumatische remontluchter :

De remontluchter op perslucht van Alfa is geschikt voor ontluichten van remmen en koppelingen van diverse voertuigen. Het ingebouwde persluchtreservoir zorgt ervoor dat gewerkt kan worden zonder perslucht slang. Het toestel is uitgerust met een intern elastisch membraan dat contact tussen lucht en remolie onmogelijk maakt. Het apparaat kan ook gebruikt worden bij voertuigen met ABS.

Leveromvang : Toestel met set standaard pluggen en 2 opvangflessen

### Purgeur pneumatique :

Le purgeur pneumatique d'Alfa est apte à purger des freins et embrayages d'un grand nombre de véhicules. Le réservoir interne d'air donne une autonomie certaine pour travailler sans tuyau d'air connecté. L'appareil est équipé avec une membrane élastique évitant le contact entre air et liquide de frein. L'appareil peut aussi être employé sur des véhicules avec ABS.

Livraison contient : Appareil avec jeu d'adaptateurs standard et 2 bouteilles de récupération



#### SERIES OF STANDARD PLUGS


























Art. 0A66301

#### SERIES OF SPECIAL PLUGS



Art. 0A66302

# Adaptors / Adaptateurs

LIST OF SCREW PLUGS SUPPLIABLE INDIVIDUALLY						
Article	Plug series	Diameter	Article	Plug series	Diameter	
 <b>0A66300/A</b>	type A	25 mm	 <b>0A66300/M</b>	type M	68,5 mm	
 <b>0A66300/B</b>	type B	21,5 mm	 <b>0A66300/P</b>	type P	77 mm	
 <b>0A66300/C</b>	type C	26,5 mm	 <b>0A66300/R</b>	type R	33,5 mm	
 <b>0A66300/D</b>	type D	43 mm	 <b>0A66300/T</b>	type T	44 mm	
 <b>0A66300/E</b>	type E	48 mm	 <b>0A66300/U</b>	type U	76 mm	
 <b>0A66300/F</b>	type F	52,5 mm	 <b>0A66300/X</b>	type X	44,5 mm	
 <b>0A66300/G</b>	type G	64 mm	 <b>0A66300/Y</b>	type Y	34,5 mm	
 <b>0A66300/H</b>	type H	41,5 mm	 <b>0A66300/Z</b>	type Z	58,5 mm	
 <b>0A66300/I</b>	type I	59 mm	 <b>0A66300/W</b>	universal plug W with 3 tapered plugs:  ø 20 mm  ø 28 mm  ø 45 mm		
 <b>0A66300/K</b>	type K	61,5 mm				
 <b>0A66300/L</b>	type L	76,5 mm				

**Note:** To choose the connection plug see the "Brake bleeder plug list" tables (refer to page 147)

[WWW.SERVO-TOOLS.BE](http://WWW.SERVO-TOOLS.BE)