



# SERVO

## Rookafzuiging : Kits Evacuation Gaz : Kit

09/02/2014

### Afzuigkits voor wagens, moto's of vrachtwagens / Kit aspiration pour voitures, motos ou camions :



| Série              | Dimensions         | Poids | Température de travail | kW   | Absorption | Tuyau d'aspiration | Protection |
|--------------------|--------------------|-------|------------------------|------|------------|--------------------|------------|
| <b>MORE 140-CV</b> | 1110 X 1200 X 1250 | 56 kg | 250° C                 | 0.55 | 2.6        | 2 X 1000 mm        | IP55       |

Mobiele afzuigkit voor moto's met enkele of dubbele uitlaat. Het systeem is voorzien van 2 rubbermondens  $\varnothing$  140mm, twee hogetemp. slangen en een ventilator van 0,75Pk - 0,55 Kw monophasé, wat resulteert in een zeer efficiënt apparaat.

De kit kan makkelijk verplaatst worden zodat hij overal in het atelier kan gebruikt worden. De kit is ook leverbaar zonder ventilator zodat hij kan gebruikt worden als set mondstukken.

Kit mobile pour l'aspiration des gaz d'échappement des motos avec pot d'échappement single ou double. Le système est muni de deux embouts en caoutchouc  $\varnothing$  140 mm, deux tuyaux haute température et un ventilateur Hp 0,75 - Kw 0,55 monophasé, donnant un système d'extraction très efficace. Le kit peut être déplacé très facilement en donnant la possibilité d'utiliser n'importe où dans l'atelier. Le kit est aussi livrable sans ventilateur pour être utilisé comme jeu d'embouts.



| Série          | Dimensions       | Bruit dBA | Absorption | kW   | Température de travail | Débit     | Protection |
|----------------|------------------|-----------|------------|------|------------------------|-----------|------------|
| <b>BSHT CV</b> | 1600 X 400 X 710 | 64        | 2.6        | 0.55 | 200° C                 | 1520 m³/h | IP55       |

Mobiele afzuigkit samengesteld uit een ventilator van 0,75Pk monofaze 230V, een hogetemp. slang en een Inox mondstuk gemonteerd op een onderstel met wielen. Het apparaat is voorzien van een regelbare stang zodat het mondstuk in vele posities kan gezet worden.

Kit d'extraction composé d'un ventilateur de 0,75Hp. monofasé 230V, un tuyau haute température et d'un embout en inox. Le kit est monté sur une base avec des roues. La base est aussi prévue d'une tige réglable afin que l'embout peut être mis en plusieurs positions.



### **KIT AU11 / KIT AU11**

Enkelvoudige afzuigkit voor speciale tests, samengesteld uit een flexibele anti-crash slang van 5 meter lengte, een inox regelbaar mondstuk en een ventilator in staalplaat.

Kit monoposte d'aspiration pour essai special comprenant: tuyau flexible anti-écrasement longueur 5 m, embout réglable en acier inox et un ventilateur en tôle d'acier.



### **KIT AMA-AVA / KIT AMA-AVA**

Mono of dubbele afzuigpost voor lichte voertuigen, samengesteld uit : 1 of 2 anticrash slangen van 5 meter, metalen mondstukken, slanghouder(s) en een ventilator in aluminium.

Kit monoposte ou bi-poste pour vehicules légers comprenant: 1 ou 2 tuyaux flexibles anti-écrasement longueur 5 m, embout en metal, support pour tuyau et ventilateur en aluminium.



### **KIT ASL / KIT ASL**

Mono of dubbele afzuigpost voor lichte voertuigen, samengesteld uit : 1 of 2 anticrash slangen van 5 meter, metalen mondstukken, slanghouder(s) en een ventilator in plaatstaal.

Kit monoposte ou bi-poste pour vehicules légers comprenant: 1 ou 2 tuyaux flexibles anti-écrasement longueur 5 m, embout en metal, support pour tuyau et ventilateur en tole d'acier.