

Info-fiche

**SERVO**

Fiche d'info



**ROMESS®**

Order-No.: **1006 HY 2**  
**1322 HY 2**

Type: **SE 5 HY 2**  
**S 30-60 HY 2**



Met de elektrische purgeertoestellen kunnen hydraulische systemen (koppeling,...) ontluicht en onderhouden worden. De olievervanging gebeurt snel en zonder problemen. Enkel een volledige en correcte verversing zorgt voor een veilige werking. Het toestel werkt met een regelbare druk, luchtbelvrij en zonder schuimvorming van de vloeistof. Het toestel is voorzien van een manometer en kan door één man bedient worden.

Avec ces purgeurs électriques des systèmes hydrauliques (embrayages,...) peuvent être purgé et entretenu. Le remplacement d'huile se fait vite et sans problèmes. Seulement un changement d'huile complet et correcte assure la sécurité. L'appareil fonctionne sous pression réglable, sans bulles ou mousse du liquide. L'appareil est prévu d'un manomètre. En plus l'appareil fonctionne à l'aide d'une personne.

***Toestel conform met de Mercedes constructeursnorm***  
***Appareil conforme au norme constructeur Mercedes***

\*\* Ook een Man-versie leverbaar  
\*\* Aussi livrable en version Man

**Description:****Type SE 5 HY 2**

Mobiele remonvluchter voor atelier & mobiele interventies. Geschikt voor gebruik met 20 liter blik.  
Purgeur de frein pour atelier & service mobile. Conçu pour l'emploi avec canette de 20 litres.

**Technical Data:**

Power supply: 230 V/50 Hz

Filling hose length: about 4.0 m

Pressure: infinitely-variable adjustable from about 0.5 – 3.5 bar

Safety: automatic final switch off

Dimensions (LxWxH) in mm: 780 x 280 x 500

Weight: about 13 kg

**Scope of delivery:** Ventilation device SE 5 HY 2, tank tube screw (order-no. 50415) for 20 l canister

**Order-No.:** 1006 HY 2

**Type S 30 – 60 HY 2**

Remonvluchter voor gebruik in atelier zware voertuigen, geschikt voor vaten van 30 tot 60 liter.  
Purgeur de frein pour emploi en atelier poids-lourds, conçu pour fûts de 30 à 60 litres.

**Technical Data:**

Power supply: 230 V/50 Hz

Filling hose length: about 4.0 m

Filling level indication via 3 control lamps (red, yellow and green)

Pressure: infinitely-variable adjustable from about 0.5 – 3.5 bar

Safety: automatic final switch off

Dimensions (LxWxH) in mm: 790 x 500 x 890

Weight: about 34 kg

**Scope of delivery:** Ventilation device S 30-60 HY 2, tank tube screw (order-no. 50415) for 20 l canister

**Order-No.:** 1322 HY 2

**Accessories:**

50600-HY2 Adapter set complete for Actros + Atego consistent of:

50258 suction bottle

50260 LS screw adapter for compensating reservoir

50389 return hose 8/2 mm, 2.5 m with coupling R21

50390 return hose 6/2 mm, 2.5 m with coupling R21

50392 Y-hose bleeder for HPS 2

50393 catch can with connection HPS 2 (10 l) >> included in order-no. 50395

50394 adapter for Atego new (without 10 l catch can) >> included in order-no. 50395

50395 adapter for Atego new (inclusive 10 l catch can)

50396-H Y-filling hose (Tandem-Adapter), length 2 x 60 cm with 2 quick-connect couplings and fabric hose with plug-in nipple to the supply hose

50399 Actros, Atego, flow-adapter

[Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. / Données sous réservations des changements.](#)